

VOCI DI CAPITOLATO PARETE MOBILE EASYWALL CLASSIC

- Parete mobile con moduli di dimensioni larghezza mm 1200 altezza tot. mm 3000 sp. Tot mm 95 così composto: struttura interna verticale non apparente (montanti) in acciaio zincato sp. 6/10 a sez. "C" di dim. mm 68x32 con asole per passaggio impianti ed aletta di irrigidimento dorsale inseriti nella parte inferiore nella guida a pavimento in acciaio zincato sp. 6/10 avente sez. U di dim. mm 70x40 e nella parte superiore nel profilo di finitura perimetrale in estruso d'alluminio (senza necessità di pressori) avente sezione adeguata a contenere, nella parte centrale la struttura e lateralmente il tamponamento.

Tamponamento dei due lati della struttura con lastre in truciolare in classe E1 (rilascio formaldeide) e in classe E o su richiesta B-s2, d0 (reazione al fuoco) con finitura bifacciale in (nobilitato, laminato) di colore a scelta D.L. di sp. mm 12, poggiate ad incastro nelle apposite molle in acciaio o piastre in alluminio e fissate meccanicamente tramite viti alla struttura con profili estrusi d'alluminio a sez. Omega, completo di copriviti ad incastro e battiscopa in alluminio. Tutti i profili di finitura d'alluminio sono di colore anodizzato argento. L'isolamento acustico sarà garantito dalla guarnizione in neoprene a cellule chiuse sp. mm 2 posta sui profili perimetrali di finitura e da pannelli tipo lana di roccia sp. mm 50 dens. 40 kg/mc posti nell'intercapedine.

- Specchiatura vetrata fisse composta da traversi orizzontali solidarizzati meccanicamente alla struttura verticale tramite giunti regolabili in altezza, profili vetro in estruso d'alluminio completi di guarnizione tubolare e doppio float di vetro sp. 4, 5, 6 temperato o stratificato di sicurezza 3+3.

- Porte costituite da telaio in estruso d'alluminio con squadre d'allineamento e guarnizioni di battuta, anta con bordo in alluminio e (pannello cieco, completamente vetrata, mista) o in vetro temperato, completa di cerniere regolabili in alluminio e chiusura tipo (premi-apri Meroni chiave + chiavistello, maniglia a leva con serratura e cilindro, maniglione antipánico).

- Profili di completamento iniziale/terminale, angoli tondi 90°, 135° incroci a tre o quattro vie in estrusi d'alluminio colore anodizzato argento.